

SCHEMA TECNICA

CALZATURE ANTINFORTUNISTICA *SPARCO TEAMWORK – SPORT H*

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

La linea Sparco Teamwork nasce grazie all'esperienza di Sparco nella ricerca della massima protezione del piede del pilota professionista. Calzature di altissima qualità, realizzate nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia di equipaggiamento per la sicurezza.

Le tomaie: sono ottenute con pelli naturali quali, pelle liscia pieno fiore, pelle scamosciata e nabuk. La notevole porosità presente nei materiali naturali impiegati assicura un'ottima traspirazione, garantendo contemporaneamente la giusta temperatura e ventilazione. La forma ampia e calzante consente ai piedi di mantenere anche durante il lavoro, una posizione naturale, evitando qualsiasi forzatura e conseguente affaticamento e dolore. La particolare leggerezza delle calzature riduce notevolmente l'affaticamento soprattutto nei casi di uso continuo e di lavori in posizione eretta.

Le suole: sono state progettate allo scopo di avere un elevato coefficiente antiscivolo. Grado di resistenza allo scivolamento: **SRC**. L'esclusivo disegno del battistrada elaborato a seguito di specifiche ricerche, ha permesso di ottenere prestazioni superiori al 30% rispetto a quanto richiesto dalle norme: EN ISO 20345/20344:2004/A1:2007. Le suole sono indicate in tutte le attività in cui sono compresenti: superfici lisce (ceramica, linoleum, ecc.) ed acqua o liquidi in genere. Suola iniettata su tomaia in PU bidensità che garantisce la presa del fondo direttamente sulla tomaia senza l'ausilio di collanti. Maggiori garanzie di tenuta e durata nel tempo. La suddivisione del fondo in due strati a densità diversa deve essere interpretata come:

- Battistrada più denso per migliorare le performance meccaniche.
- Interstrato espanso per garantire un elevato livello di comfort grazie all'assorbimento dell'energia sul piede.

SPECIFICHE DI PROTEZIONE

CE: calzature di sicurezza, testate secondo la norma ISO 20345. Hanno la peculiarità di presentare in punta un puntale rigido capace di resistere senza rompersi alla caduta di un peso di circa 20 kg (200 Newton) da 1 m di altezza (200 Joule di energia trasmessa). Adatte a salvaguardare gravi lesioni

SIP: assorbimento energia al tallone, scarpa antistatica, soletta antiforo, puntale in composito resistente 200 J, suola resistente agli oli ed a idrocarburi.

S3: Scarpa antistatica. Assorbimento energia al tallone. Suola resistente agli oli ed ai carburanti. Puntale resistente a 200 J. Soletta antiforo. Tomaia resistente alla penetrazione dell'acqua.

MODELLI

RACING H: calzatura di derivazione Racing in pelle scamosciata o nabuk. Inserti riflettenti per una maggiore sicurezza. Cinturino a velcro per fasciare la caviglia. Specifiche: **S3** e **CE**. Colori: nero ocra beige. Misure: da 39 a 46

SPORT L: Calzatura bassa in pelle scamosciata, confortevole e leggera adatta per tutti gli usi. Specifiche **SIP** e **CE**. Colori: nero, rosso, grigio, marrone. Misure: da 39 a 46.

SPORT H: Calzatura alta in pregiati materiali in pelle liscia pieno fiore o nabuk che la rendono confortevole e resistente per qualunque utilizzo. Specifiche **S3** e **CE**. Colori: nero, ocra. Misure: da 39 a 46

URBAN L: Calzatura bassa in pelle scamosciata pensata per l'uso quotidiano. Inserti in carbon look. Specifiche **S3** e **CE**. Colori: nero, grigio. Misure: da 39 a 46

URBAN H: Calzatura alta in pelle scamosciata, confortevole e resistente per ogni utilizzo. Specifiche **S3** e **CE**. Colori: nero, grigio. Misure: da 39 a 46.

Pag. 1 di 2

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.

A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT

SCHEDA TECNICA

SPORT H S3 SRC

SPARCO TEAMWORK

		Art. C1	Art. C2
Numeri:		da 39 a 46	da 39 a 46
Fondo:	bidensità <i>tipologia</i>	PU <i>Materiale</i>	
	nero <i>colore battistrada</i>	rosso <i>Strato I</i>	grey <i>Strato I</i>
	s bianca tallone <i>Inserto I</i>	sparco bianco/blu <i>inserto II</i>	
Paramontatura, lingua, tomaio, quartiere:	pelle liscia <i>materiale</i>	nero <i>Colore</i>	miele <i>colore</i>
Fodera della mascherina:	mesh 3d <i>materiale</i>	nero <i>colore</i>	miele <i>colore</i>
Puntale:	sintetico con racc. <i>Materiale</i>		
Imbottitura:	spugna <i>Materiale</i>		
Soletta antiperforazione:	Q0 <i>materiale</i>		
Calzata	Mondopoint 11.5		
Mascherina:	feltro <i>materiale</i>	grey <i>colore</i>	grey <i>Colore</i>
Inserti:	bianco (C1) / nero (C2) <i>ricamo</i>	rosso/nero -bianco <i>baffo e S stampata</i>	nero/grey-nero <i>baffo e S stampata</i>
		rosso/bianco-trasp <i>microiniettato</i>	rosso/nero-trasp <i>microiniettato</i>

R&D 15/10/2012 Pag. 2 di 2

I dati contenuti in questo stampato sono frutto di ricerche tecnologiche dei nostri laboratori e vengono dati a puro titolo informativo. Escludiamo ogni responsabilità che derivi da scelta o applicazione errata del prodotto e dalla mancanza delle necessarie precauzioni, che dovranno essere verificate attentamente dall'utilizzatore. Per informazioni, rivolgersi al nostro Servizio Tecnico al n° 800-016604

SEDE LEGALE:
VIA SANTENA, 1 – 10029 VILLASTELLONE (TO) ITALY
CAP. SOC. € 20.010.000,00 I.V. — PARTITA IVA 05082750968
COD.FISC. 05082750968
REG.IMP.TORINO 05082750968
R.E.A. DI TORINO 1051229
DIREZIONE COORDINAMENTO EX ART.2497 C.C.
PLI (NETHERLANDS) B.V.

A wholly-owned subsidiary of **PETRONAS**

UFFICI E STABILIMENTO DI PRODUZIONE:
VIA ANTICA DI CASSANO, 23
20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MI) ITALY
CALL CENTER 02 92436.1
FAX 02 92436306
WWW.AREXONS.IT